

Tekniske data

# HD+ 120i VV-HF



**Tandemtromler Serie HD+**  
Tandemtromle med to vibrationstromler

**H304**

## HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knæklod til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HD+ 120i VV-HF (H304)

## Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	13270
Driftsvægt med ROPS	kg	13040
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11955
Driftsvægt maks.	kg	14290
Akseltryk, forrest/bagest	kg	6645/6625
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	33,56/33,46
Fran. klassificering, værdi/klasse		26,98/VT1

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	5300
Samlet højde med kabine	mm	2980
Samlet højde med ROPS	mm	3030
Højde læsning, minim.	mm	2140
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2145
Maks. arbejdsbredde	mm	2150
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	900/900
Sporkredsradius, indvendig	mm	6280

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1980/1980
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1400/1400
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	19/19
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

## Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		115,0/156,4/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		115,0/154,1/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0-10,5
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	36/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	45/67
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	45/67
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,70/0,20
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,70/0,20

## Vibration

Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	160/105
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	160/105

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

## Overrisslingsanlæg

Vandoverrissing, type		Tryk
-----------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	260
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	1145

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	109
--	-------	-----

## UDSTYR

Afstryger sammenklappelig | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning

## SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Farts skriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Compact | Vejrstation | Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kammersystem | Arbejdsprojektør | Tromlekantbelysning | Coming Home-funktion