

Tekniska data

HC 250i C VA



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med VA-vals

H256

HÖJDPUNKTER

- > Hög komprimeringsprestanda, effektivitet och processtillförlitlighet
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Exakt packningsmätning med nytt mätvärde (i MN/kvm)
- > Automatisk styrning av packningen baserat på målvärden
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 250i C VA (H256)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	24645
Tjänstevikt med ROPS	kg	24310
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	23445
Tjänstevikt max.	kg	25400
Axellast, fram/bak	kg	17840/6805
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	17870/7530
Statisk linjelast, fram	kg/cm	83,37
Fran. klassificering värde/klass		127,37/VM5
Hjullast per däck, bak	kg	3402,5

Mått maskin

Total längd	mm	6777
Total höjd med hytt	mm	3046
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3479
Total bredd utan hytt	mm	2497
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	453
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	469/469
Spårkretsradie, inre	mm	4822
Frigångsvinkel, fram/bak	°	36,6/25,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		Slät

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		160,0/217,7/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		160,0/214,7/2000
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,9
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	56/62

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram	Hz	27
Amplitud, fram, max.	mm	2,55
Centrifugalkraft, fram, max.	kN	450

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	336
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	32

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Avstrykare av plast, för slät vals

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, för slät vals (dubbel, V-formad) | ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Parkeringsvärmare | Färdskrivare | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Motor-stopp-automatik | Kameranystem | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Typgodkännande | Extra spegel | Verktygssats