

技术数据

HD 10 VV



双钢轮压路机 系列 HD CompactLine | H230
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

亮点

- > 易于运输及装载。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 紧凑的尺寸。
- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 符合人机工程学的驾驶台。

技术数据 HD 10 VV (H230)

重量		
工作重量, 带 ROPS	kg	2475
最大工作重量	kg	3190
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	12,1/12,7
法国分级, 数值/等级		12,7/PV3
机械设备尺寸		
总长度	mm	2530
总高度, 含 ROPS	mm	2475
装载高度, 最小	mm	1752
轴距	mm	1700
总宽度	mm	1110
最大作业宽度	mm	1050
离地间隙, 中间	mm	280
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	570/570
转向圆半径, 内侧	mm	2470
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1000/1000
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	720/720
钢轮厚度, 前部/后部	mm	15/15
钢轮类型, 前部		光面/不分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	0/50
柴油发动机		
制造商		Kubota
型号		D1703-M-DI-E4B
气缸, 数量		3
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
废气排放标准		欧盟 Stage V / EPA Tier 4
废气再处理		-
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	10,2
爬坡能力, 带/不带振动	%	30/40
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	65/51
振动频率, 后部, I/II	Hz	65/51
振幅, 前部, I/II	mm	0,45/0,45
振幅, 后部, I/II	mm	0,45/0,45
离心力, 前部, I/II	kN	33/20
离心力, 后部, I/II	kN	33/20
转向系统		
摆动角 +/-	°	8
转向系统, 类型		铰接式转向
洒水设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	104

装备

12 V 插座 | 三点铰接摆式接头 | 带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 可上锁的耐候型仪表板盖 | 压力洒水 | 驾驶台两侧都可登车 | 驾驶杆, 左侧和右侧 | 机械式蓄电池断路器 | 可隔离振动的驾驶台 | 轮迹偏移, 机械式 | 自动振动系统 | 水过滤系统 (3 重) | 中央吊杆 | 中央排水口

特殊装备

折叠式塑料刮板 | 折叠式 ROPS (防滚翻装置) | 塑料防水布防护篷 | 切边/压边装置 | 倒车警报 | 工作大灯 | 带拉锁操纵机构的蓄电池断路器 | 三角皮带保护装置