

Dati tecnici

# HD 12 VO



## Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con tamburo oscillante e vibrante

H230

### PEZZI FORTI

- > Dimensioni compatte
- > Compattazione con oscillazione
- > Visuale eccellente sul bordo dei tamburi, sulla macchina e sul cantiere
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro

## DATI TECNICI HD 12 VO (H230)

Pesi		
Peso esercizio con ROPS	kg	2755
Peso di esercizio max.	kg	3470
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	11,1/11,8
Classificazione franc., valore/classe		11,1/PV3

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	2530
Altezza complessiva con ROPS	mm	2475
Altezza caricamento, minim.	mm	1752
Interasse	mm	1700
Larghezza complessiva	mm	1310
Larghezza di lavoro massima	mm	1250
Altezza da terra, centrale	mm	280
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	570/570
Raggio di curvatura, interno	mm	2370

Dimensioni tamburi		
Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	1200/1200
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	720/720
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	15/15
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	0/50

Motore diesel		
Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		D1703-M-DI-E4B
Cilindri, numero		3
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		18,2/24,8/2200
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage V/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		-

Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	10,2
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	35/40

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	65/51
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,45/0,45
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	38/23

Oscillazione		
Forza di oscillazione, posteriore, I/II	kN	39/23
Frequenza oscillazioni, posteriore, I/II	Hz	38/29
Ampiezza, oscillazione, posteriore, I/II	mm	1,14/1,14

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	8
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	42
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	180
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	104

## DOTAZIONE

Pres a 12 V | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Leva di comando, a sinistra e a destra | Sezionatore batteria meccanico | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sfalsamento tamburi, meccanico | Sistema di vibrazione automatico | Filtraggio acqua (triplice) | Staffa di sollevamento centrale | Scarico acqua centrale

## OPZIONE

Raschiatore in plastica, pieghevole | ROPS pieghevole | Tettuccio di protezione, tela | Kit tagliagiunti/filomuro | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Sezionatore batteria con azionamento puleggia | Protezione per cinghia Poly-V